

EUROTRONIC® MIG/MAG-Schweißgerät COMPACT 3100 SYN

Ausführung

- Stufengeschaltete, gasgekühlte Kompakt-Schutzgasanlage
- Stabiles Metallgehäuse
- Doppelter Glättungsdrosselanschluss für ein besseres Schweißbad in allen Positionen
- 4-Rollen-Vorschubeinheit für präzisen, konstanten und problemlosen Drahtvorschub mit DV-Rollen für Draht 0,8 - 1,0 mm
- Schweiß-"Verfahren"-Wahlschalter: Synergic: Die besten Schweißparameter werden synergetisch eingestellt. Manual: Drahtgeschwindigkeit entsprechend traditioneller Anlagen
- 2T / 4T Wahlschalter
- Motorrampe / Drahrückbrandzeit / Punktschweißzeit
- EURO-Zentralanschluss für alle gängigen Brennersysteme

Lieferumfang:

Kpl. mit 4 m MIG/MAG-Handschweißbrenner, Druckminderer und Gasschlauch 2 m, Massekabel 50 mm² / 5 m lang und Korbspulenadapter K300

Technische Daten

Netzspannung:	V	230/400 - 3 ph
Schweißstrom:	A	30 - 300
Anzahl Schweißstromstufen:		10
Leerlaufspannung:	V	18 - 43,5
Schweißstrom bei 35 % ED:	A/V	300
Schweißstrom bei 60 % ED:	A/V	225
Schweißstrom bei 100 % ED:	A/V	170
Schutzart:		IP 23
verschweißbare Draht-Ø:	mm	0,6 - 1,2

AKTIONSPREIS
EUR/Stück
1199,-
netto zzgl. MWSt.

Art.-Nr.: S 502 315



*lt. Garantiebedingungen

EUROTRONIC®
SCHWEISS RING made by CEA



AKTIONSPREISE gültig bis 31.01.2011

EUROTRONIC® WIG-Inverter Schweißgerät RAINBOW 170 HF

Ausführung

Tragbares Inverter WIG-Gleichstrom-Schweißgerät mit innovativem Design – auch zum Schweißen von Stabelektroden (1,6 - 4,0 mm) geeignet

- HF-Lichtbogenstart, präzise und wirkungsvoll, auch auf längere Distanz zum Werkstück
- Automatischer Spannungsausgleich von bis zu +15 % bis -20 % Netzeingangsschwankungen
- Hot-Start – verbessert das Zünden schwieriger Elektroden
- Arc-Force – zur Einstellung der idealen dynamischen Eigenschaften des Lichtbogens
- Geringer Energieverbrauch



*lt. Garantiebedingungen

AKTIONSPREIS
EUR/Stück
899,-
netto zzgl. MWSt.

Art.-Nr.: S 407 176

EUROTRONIC®
SCHWEISS RING made by CEA



Lieferumfang:

Kpl. schweißbereit mit 4 m WIG-Hand-Schweißbrenner mit UP/DOWN-Funktion, Druckminderer mit Gasschlauch, Massekabel 25 mm² / 5 m mit Stecker SK 25

Technische Daten

Netzspannung:	V	230 - 1 ph
Schweißstrom (Elektrode):	A	5 - 150
Schweißstrom (WIG):	A	5 - 170
Schweißstrom bei 25 % ED (Elektrode):	A	150
Schweißstrom bei 20 % ED (WIG):	A	170
Schweißstrom bei 60 % ED:	A	115
Schutzart		IP 23
Kühlart:		F
Abmessung L x B x H	mm	390 x 300 x 135
Gewicht:	kg	7



AKTIONSPREISE gültig bis 31.01.2011

EUROTRONIC® E-Hand Inverter Schweißgerät PROJECT 1600

Ausführung

Tragbarer Elektroden-Inverter mit innovativem Design – mit Lift-Arc-Zündung auch zum Schweißen im WIG-Verfahren geeignet. Robuster Aufbau durch pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit stoßfestem und hitzbeständigem Kunststoffrahmen

- Arc-Force – zur Einstellung der idealen dynamischen Eigenschaften des Lichtbogens
- Anti-Stick-Einrichtung – verhindert das Festbrennen und Ausglühen der Stabelektrode
- Verschweißbare Stabelektroden 1,6 - 4,0 mm

Lieferumfang:

- 1 Kpl. mit Schweißplatzrüstung (Kabelsatz 3+2 m mit Elektrodenhalter, Masseklemme, Stecker SK 50 sowie Drahtbürste, Schlackenhammer und Schweißschild mit Glas im praktischen Montagekoffer)
- 2 Kpl. schweißbereit mit Masse- und Elektrodenhalterkabel 25 mm² mit Stecker SK 50 / 5 m lang (ohne Abb.)

Technische Daten

Netzspannung:	V	230 - 1 ph
Schweißstrom bei 30 % ED:	A	160
Schweißstrom bei 60 % ED:	A	100
Schweißstrom bei 100 % ED:	A	80
Schweißstrom:	A	5 - 160
Schutzart:		IP 23
Abmessung L x B x H:	mm	315 x 135 x 230
Gewicht:	kg	6,3

2 AKTIONSPREIS
EUR/Stück
279,-
netto zzgl. MWSt.

Art.-Nr.: S 407 142

EUROTRONIC®
SCHWEISS RING made by CEA

1 AKTIONSPREIS
EUR/Stück
325,-
netto zzgl. MWSt.

Art.-Nr.: S 407 141



3
GARANTIE
JAHRE

*lt. Garantiebedingungen

EUROTRONIC® Plasmaschneidanlage PLASMA CUT 61i

Ausführung

- Einfache Bedienung und hohe Schneidleistung, Brenner mit HF- und Pilot-Arc-Zündfunktion
- Frontbedienpanel aus stoßfestem Fibrmaterial mit Druckanzeigenmanometer
- LED-Kontrollanzeigen für Schneid-, Sicherheits- und Schutzfunktion
- Geringer Strom- und Luftmengenverbrauch

Technische Daten

max. Schneiddicke Trennschnitt:	mm	20
Schweißstrom bei 35 % ED:	A	60
Schweißstrom bei 100 % ED:	A	100
Netzspannung:	V	400 - 3 ph
Schutzart:		IP 23
Gewicht:	kg	23
Abmessung L x B x H:	mm	220 x 540 x 425

3
GARANTIE
JAHRE

*lt. Garantiebedingungen

AKTIONSPREIS
EUR/Stück
1625,-
netto zzgl. MWSt.

Art.-Nr.: S 426 061

EUROTRONIC®
SCHWEISS RING made by CEA

Lieferumfang:

Kpl. mit Plasmabrenner P71 / 6 m lang, Massekabel und Erstausrüstersatz



Dieses Angebot ist vom 01.11.2010 - 31.01.2011 gültig. Alle Preise zzgl. ges. MwSt., Lieferung ab Werk. Die Angebote richten sich nur an gewerbliche Kunden und sind regional begrenzt. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Nur solange der Vorrat reicht. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

SCHWEISS RING